



- a Ø 64 mm / 90 mm
- b 86 mm / 101 mm
- c 36 mm
- d 60 mm
- e 60 mm
- f 60 mm

CODICE / CODE		BC3.40	(lente/lens 40°)
<b>DISTRIBUZIONE DELLA LUCE DALLA SUPERFICIE FLOW LIGHT FROM WORKING SURFACE</b>			
H 1000 mm			
Alimentazione power supply	350 mA	500 mA	
Ø	LUX	LUX	
100 mm	455 lux	610 lux	
200 mm	450 lux	600 lux	
300 mm	425 lux	570 lux	
400 mm	370 lux	490 lux	
500 mm	310 lux	415 lux	
600 mm	250 lux	335 lux	

CODICE / CODE		BC6.40	(lente/lens 40°)
<b>DISTRIBUZIONE DELLA LUCE DALLA SUPERFICIE FLOW LIGHT FROM WORKING SURFACE</b>			
H 1000 mm			
Alimentazione power supply	350 mA	500 mA	
Ø	LUX	LUX	
100 mm	1070 lux	1440 lux	
200 mm	1000 lux	1315 lux	
300 mm	880 lux	1160 lux	
400 mm	760 lux	990 lux	
500 mm	610 lux	800 lux	
600 mm	450 lux	600 lux	

CODICE / CODE		BC9.40	(lente/lens 40°)
<b>DISTRIBUZIONE DELLA LUCE DALLA SUPERFICIE FLOW LIGHT FROM WORKING SURFACE</b>			
H 1000 mm			
Alimentazione power supply	350 mA		
Ø	LUX		
100 mm	1060 lux		
200 mm	990 lux		
300 mm	890 lux		
400 mm	755 lux		
500 mm	615 lux		
600 mm	480 lux		
700 mm	350 lux		

I valori di riferimento ad una lente da 40° - tested with 40° lens  
Per il diagramma vedi pag. 35,36 - Diagrams pag. 35,36

**CODICI ORDINE / CODE ORDER**

Articolo Code	Lente Lens	Colore lampada Lamp colour	Colore luce Light colour
BC3.08	8°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BC3.25	25°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BC3.40	40°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BC6.08	8°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BC6.25	25°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BC6.40	40°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BC9.08	8°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BC9.25	25°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BC9.40	40°	Nero satinato / Glazed black	5300° K

**ACCESSORI - ACCESSORIES  
(OPTIONAL)**



Clamp 04

Base Magnetica  
Magnetic Plate



CODICE / CODE		BC3/6/9.XX	
XX-tipo di lente (08-25-40) / XX-lens type (08-25-40)			
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL FEATURES</b>			
PRODOTTO / PRODUCT	BC3.XX	BC6.XX	BC9.XX
POTENZA / POWER			
alimentazione 350 mA / power supply 350 mA	3 W	6 W	9 W
alimentazione 500 mA / power supply 500 mA	6 W	12 W	-
alimentazione 700 mA / power supply 700 mA	9 W	-	-
<b>TENSIONE / OPERATING VOLTAGE</b>			
alimentazione 350 mA / power supply 350 mA	11,4 V DC	22,8 V DC	34,2 V DC
alimentazione 500 mA / power supply 500 mA	11,4 V DC	22,8 V DC	-
alimentazione 700 mA / power supply 700 mA	11,4 V DC	-	-
<b>CORRENTE / OPERATING CURRENT</b>			
alimentazione 350 mA / power supply 350 mA	350 mA	350 mA	350 mA
alimentazione 500 mA / power supply 500 mA	500 mA	500 mA	-
alimentazione 700 mA / power supply 700 mA	700 mA	-	-
<b>CLASSE IEC / IEC CLASS</b>			
		III	
<b>LUNGHEZZA CAVO / CABLE LENGTH</b>			
		1500 mm	

CARATTERISTICHE OTTICHE E MECCANICHE / OPTICAL - MECHANICAL FEATURES	
TIPO LED / LED TYPE	Cree XRE
NUMERO LED / LED NUMBER	3
LUMINOSITA' / BRIGHTNESS	Diffusa / Wide
COLORE LUCE / LIGHT COLOUR	5300° K
LENTE / LENS	8° - 25° - 40°
DURATA DEL LED / LED LIFETIME	50000H (650mA) - 40000H (500mA)
DIMENSIONI RIFLETTORE / SPOTLIGHT SIZE	Ø64x86 mm Ø64x86 mm Ø90x101 mm
BRACCIO / SUPPORTING ARM	Sceco rotaz. 360° assiale 180° radiale Rotary joint 360° axial 180° radial
BASE / BASE	Quadrata 60x60 mm sfera Square 60x60 mm with sphere
INTERRUTTORE / SWITCH	Sulla testa della lampada / On the spot
FINTURA / CASE COATING	Alluminio anodizzato / Anodized aluminum
GRADO DI PROTEZIONE / DEGREE OF PROTECTION	IP65
FISSAGGIO / FASTENING	4 Viti / 4 Screws
COLORE LAMPADA / LAMP COLOUR	Nero satinato / Glazed black
IMBALLAGGIO / PACKAGING	Scatola singola / Single box
ACCESSORI / ACCESSORIES	Mossetto 04 - base magnetica Clamp 04 - magnetic base

CARATTERISTICHE TRASFORMATORE - TRANSFORMER FEATURES *			
CODICE / CODE	V in	I out DC	W
<b>ALIMENTATORE PER BC3.XX / BC3.XX TRANSFORMER</b>			
A13.350 TC	230 V	350 mA	4
A13.500 TC	230 V	500mA	6
A13.700 TC	230 V	700 mA	6
A16.350 TC1 12-24	12,24 V DC	350 mA	10
A16.500 TC1 12-24	12,24 V DC	500mA	15
A13.350 DIM	Regolabile / Dimmable		
A13.500 DIM	Regolabile / Dimmable		
<b>ALIMENTATORE PER BC6.XX / BC6.XX TRANSFORMER</b>			
A16.350 TC	230 V	350 mA	11
A16.500 TC	230 V	500mA	12
A16.350 TC1 12-24	12,24 V DC	350 mA	10
A16.500 TC1 12-24	12,24 V DC	500mA	15
A112.350.500 DIM	Regolabile / Dimmable		
<b>ALIMENTATORE PER BC9.XX / BC9.XX TRANSFORMER</b>			
A5.112.350 TC DIM	230 V	350 mA	17
A112.350 TC 24	12,24 V DC	350 mA	20
A112.350 DIM	Regolabile / Dimmable		

\* da ordinare separatamente / \* to be ordered separately