

- a Ø 64 mm / 90 mm
- b 86 mm / 101
- c 420 mm
- d 101 mm
- e 60 mm
- f 60 mm
- g 240 mm

Lampade a led - IP65  
Led lamps - IP65

CODICE / CODE		BL3.40 (lente/lens 40°)	
DISTRIBUZIONE DELLA LUCE DALLA SUPERFICIE FLOW LIGHT FROM WORKING SURFACE			
H 1000 mm			
Alimentazione power supply	350 mA		500 mA
Ø	LUX	LUX	LUX
100 mm	455 lux	610 mm	610 mm
200 mm	450 lux	600 mm	600 mm
300 mm	425 lux	570 mm	570 mm
400 mm	370 lux	490 mm	490 mm
500 mm	310 lux	415 mm	415 mm
600 mm	250 lux	335 mm	335 mm

CODICE / CODE		BL6.40 (lente/lens 40°)	
DISTRIBUZIONE DELLA LUCE DALLA SUPERFICIE FLOW LIGHT FROM WORKING SURFACE			
H 1000 mm			
Alimentazione power supply	350 mA		500 mA
Ø	LUX	LUX	LUX
100 mm	1070 lux	1440 mm	1440 mm
200 mm	1000 lux	1315 mm	1315 mm
300 mm	880 lux	1160 mm	1160 mm
400 mm	760 lux	990 mm	990 mm
500 mm	610 lux	800 mm	800 mm
600 mm	450 lux	600 mm	600 mm


CODICE / CODE		BL9.40 (lente/lens 40°)	
DISTRIBUZIONE DELLA LUCE DALLA SUPERFICIE FLOW LIGHT FROM WORKING SURFACE			
H 1000 mm			
Alimentazione power supply	350 mA		
Ø	LUX	LUX	LUX
100 mm	1060 lux		
200 mm	990 lux		
300 mm	890 lux		
400 mm	755 lux		
500 mm	615 lux		
600 mm	480 lux		
700 mm	350 lux		

I valori di riferimento ad una lente da 40° - tested with 40° lens  
Per il diagramma vedi pag. 35,36 - Diagrams pag. 35,36

CODICI ORDINE / CODE ORDER

Articolo Code	Lente Lens	Colore lampada Lamp colour	Colore luce Light colour
BL3.08	8°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BL3.25	25°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BL3.40	40°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BL6.08	8°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BL6.25	25°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BL6.40	40°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BL9.08	8°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BL9.25	25°	Nero satinato / Glazed black	5300° K
BL9.40	40°	Nero satinato / Glazed black	5300° K

ACCESSORI - ACCESSORIES (OPTIONAL)



Clap 4  
Base Magnetica  
Magnetic Plate



CODICE / CODE		BL3.6-9.XX	
XX-tipo di lente (08-25-40) / XX-lens type (08-25-40)			
CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL FEATURES			
PRODOTTO / PRODUCT	BL3.XX	BL6.XX	BL9.XX
POTENZA / POWER			
alimentazione 350 mA / power supply 350 mA	3 W	6 W	9 W
alimentazione 500 mA / power supply 500 mA	6 W	12 W	-
alimentazione 700 mA / power supply 700 mA	9 W	-	-
TENSIONE / OPERATING VOLTAGE			
alimentazione 350 mA / power supply 350 mA	11,4 V DC	22,8 V DC	34,2 V DC
alimentazione 500 mA / power supply 500 mA	11,4 V DC	22,8 V DC	-
alimentazione 700 mA / power supply 700 mA	11,4 V DC	-	-
CORRENTE / OPERATING CURRENT			
alimentazione 350 mA / power supply 350 mA	350 mA	350 mA	350 mA
alimentazione 500 mA / power supply 500 mA	500 mA	500 mA	-
alimentazione 700 mA / power supply 700 mA	700 mA	-	-
CLASSE IEC / IEC CLASS			III
LUNGHEZZA CAVO / CABLE LENGTH			1500 mm
CARATTERISTICHE OTTICHE E MECCANICHE OPTICAL - MECHANICAL FEATURES			
TIPO LED / LED TYPE			Cree® T2
NUMERO LED / LED NUMBER	3	6	9
LUMINOSITÀ / BRIGHTNESS			Diffusa / Wide
COLORE LUCE / LIGHT COLOUR			5300° K
LENTE / LENS			8° - 25° - 40°
DURATA LAMPADINA / BULB LIFETIME			50000H (350mA) - 40000H (500mA)
DIMENSIONI RIFLETTORE / SPOTLIGHT SIZE	Ø64x86 mm	Ø64x86 mm	Ø90x101 mm
BRACCIO SUPERIORE / UPPER SUPPORTING ARM	Ø12 mm - lunghezza 420 mm Ø12 mm - length 420 mm		
BRACCIO INFERIORE / LOWER SUPPORTING ARM	Tubo 35x35 mm - lunghezza 240 mm Square 35x35 mm - length 240 mm		
BASE / BASE			Quadrata 60x60 mm c/sfera Square 60x60 mm with sphere
INTERRUTTORE / SWITCH			Sulla testa della lampada / On the spot
FINITURA / CASE COATING			Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
GRADO DI PROTEZIONE / DEGREE OF PROTECTION			IP65
FISSAGGIO / FASTENING / FASTENING			4 Viti / 4 Screws
COLORE LAMPADA / LAMP COLOUR			Nero satinato / Glazed black
IMBALLAGGIO / PACKAGING			Scatola singola / Single box
ACCESSORI			Morsetto 04 - base magnetica Clap 04 - magnetic base
CARATTERISTICHE TRASFORMATORE - TRANSFORMER FEATURES *			
CODICE / CODE	V In	I out DC	W
ALIMENTATORE PER BL3.XX / BL6.XX TRANSFORMER			
A13.350 TC	230 V	350 mA	4
A13.500 TC	230 V	500mA	6
A13.700 TC	230 V	700 mA	6
A16.350 TC1 12-24	12-24 V DC	350 mA	10
A16.500 TC1 12-24	12-24 V DC	500mA	15
A13.500 DIM			Regolabile / Dimmable
A13.900 DIM			Regolabile / Dimmable
ALIMENTATORE PER BL6.XX / BL6.XX TRANSFORMER			
A16.350 TC	230 V	350 mA	11
A16.500 TC	230 V	500mA	12
A16.350 TC1 12-24	12-24 V DC	350 mA	10
A16.500 TC1 12-24	12-24 V DC	500mA	15
A112.350 500 DIM			Regolabile / Dimmable
ALIMENTATORE PER BL9.XX / BL9.XX TRANSFORMER			
A8.112 350 TC DIM	230 V	350 mA	17
A112.350 TC 24	12-24 V DC	350 mA	20
A112.350 DIM			Regolabile / Dimmable

\* da ordinare separatamente / \* to be ordered separately